

ВИСОКОЧАСТОТНІ ПНЕВМАТИЧНІ ВІБРАТОРИ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

Серія зовнішніх пневматичних вібраторів PVM забезпечує безперервну вібрацію для роботи без пауз. Своєю довговічністю вони зобов'язані надійному і простому дизайну, низьким вимогам до технічного обслуговування і великим технічним ресурсом. Ці вібратори є оптимальним варіантом в умовах відсутності джерела електроенергії.

Завдяки швидкозмінним кріпленням високочастотні пневматичні вібратори легко підключаються до зовнішніх поверхонь бетонних форм та опалубки.

Вібратори серії PVM, в залежності від обраної моделі, можна використовувати:

- для полегшених форм і майданчиків з використанням монолітного бетону.
- для полегшених форм, наприклад, опалубних форм для балок і колон, а також пересувні опалубки.
- для опалубки важких збірних залізобетонних конструкцій, таких як сегменти шахт і тунелів, сталевих столів або перевалки сипучих матеріалів.

Корпуси пневматичних вібраторів AVIBRO дуже міцні, завдяки спеціальному литтю GGG40.

Моделний ряд серії PVM дозволяє підбрати оптимальний варіант пневматичного вібратора для укладання незатверділого бетону в різні форми та опалубки для бетону.



VM

Швидкозмінний затискач

PVM ТЕХНІЧНІ ДАНІ

МОДЕЛЬ	Розмір	Зовнішн. діаметр (мм)	Вага (кг)	ТИСК ПОВІТРЯ				Відцентрова сила			
				PSI	BAR	(м³/хв)	кгмм (м³)	кгс	кН	Гц	об/хв
				71 100	4,9 6,9	0,99 1,15	11,43	923	9,06	150 180	8.500
PVM 106	10	140	923	71 100	4,9 6,9	0,99 1,15	11,43	923	9,06	150 180	8.500
PVM 108	10	923	923	71 100	4,9 6,9	1,15 1,30	15,19	1 227	12,04	150 180	8.500
PVM 110	10	923	923	71 100	4,9 6,9	1,30 1,45	18,99	1 534	15,05	150 180	8.500
PVM 214	20	923	923	71 100	4,9 6,9	1,45 1,65	9,83	1 857	18,22	150 180	13.500
PVM 216	20	923	923	71 100	4,9 6,9	1,60 1,80	17,29	3 267	32,05	150 180	13.500
PVM 220	20	923	923	71 100	4,9 6,9	1,70 1,90	25,98	4 082	41,03	150 180	12.500
PVM 224	20	923	923	71 100	4,9 6,9	1,81 2,02	39,44	6 349	62,29	150 180	12.500

МОДЕЛЬ	Габаритні і приєднувальні розміри (мм)									
	A	B	C	D	E	F	G	L	ØH	M
PVM 10 Розмір	240,5	92	145	71	190	83	121,5	26	12,75	140
PVM 20 Розмір	240,5	144	145	71	2	83	175,5	26	12,75	158

